

CONDICIONES DE USO

- 1** Mantenga el cilindro en posición vertical, al conectarlo o desconectarlo, asegúrese que la válvula esté completamente cerrada y verifique que en el lugar no haya llamas, chispas o instalaciones eléctricas que las produzcan o personas fumando. Verificar que las mangueras, conexiones, abrazaderas, reguladores, válvulas y demás accesorios estén en buen estado y su ajuste no permita fugas. Recordamos que el tipo de manguera a utilizar debe ser apto para ser usados con gas licuado (GLP) y soportar la presión de trabajo.
- 2** Antes de abrir el cilindro después de conectado, se debe verificar que el equipo a utilizar tenga sus válvulas cerradas y sin fugas, posteriormente abra lentamente la válvula del cilindro. Para encender el equipo hágalo uno a uno por cada quemador abriendo moderadamente la válvula correspondiente y asegurándose que el punto de ignición (fósforo, chispero o encendedor) esté prendido o activado y cercano a la salida del gas en el quemador.
- 3**

4 El cilindro debe colocarse en posición vertical, ubicarse en una superficie estable y plana, el lugar debe contar con buena ventilación natural. No deben almacenarse en sótanos, sitios confinados y por ningún motivo almacenar a su alrededor otros materiales combustibles.

5 En caso de escape del producto o evento del cual se sospeche algún riesgo, manténgase suficiente ventilación natural en el lugar, aisle o traslade las personas a un lugar seguro y comuníquese inmediatamente a nuestro centro de atención de emergencias Tel: 561 2828. No encienda o apague interruptores eléctricos, lámparas u otro mecanismo que pueda producir chispas. En lo posible cierre las válvulas tanto del cilindro como de los gasodócestos. Retirar o aislar el cilindro de otros materiales combustibles. En caso de que la válvula por algún motivo no pueda cerrarse, traslade el cilindro a un lugar externo y ventilado (si las condiciones lo permiten). Si la situación es incontrolable, llame al Cuerpo de Bomberos o entidades de apoyo más cercanas.

Servicio al cliente
561 1785

Emergencias
561 2828



en una buena posición, sitios adecuados, al en el exterior y en un lugar fresco y seco. No se debe almacenar en un lugar donde se pueda quemar o que pueda ser dañado por el agua. No se debe almacenar en un lugar donde se pueda quemar o que pueda ser dañado por el agua. No se debe almacenar en un lugar donde se pueda quemar o que pueda ser dañado por el agua.



"NO ACEPTE EL CILINDRO SI EL SELLO DE SEGURIDAD ESTÁ ROTO"

Prohibido el uso de gas licuado contenido en este recipiente como combustible de automóviles.

6

Este recipiente contiene GLP, producto combustible que se encuentra a mayor presión que su exterior, por lo tanto debe ser conectado a un regulador de presión adecuado, que garantice el uso seguro de su contenido, adicionalmente los accesorios conectados directamente al cilindro deben ser compatibles con el sistema de acople y aptos para el servicio de GLP. Contiene combustible en estado líquido y gaseoso denominado Gas Licuado del Petróleo (GLP) altamente inflamable. Gas Licuado del los niños manipulen el cilindro ni su contenido. Este gas es más pesado que el aire por lo tanto en caso de escape se ubica en zonas bajas. Puede causar asfixia por desplazamiento del aire. En caso de contacto de la piel o cualquier otra parte del cuerpo con su contenido, aplicar agua tibia y si fuere el caso buscar atención médica. En caso de inhalación directa del gas buscar atención médica inmediata.

